

CALICTUS

Installation Calictus + Vorfilter Halbautomat + ÖKO

Wenn Sie den Calictus wie hier unten beschrieben installieren ist die Installation sehr einfach.

- 1 **Der Vorfilter** fängt den groben Schmutzpartikel auf, reinigt mechanisch und biologisch und lässt sich einfach reinigen.
- 2 **Der Calictus** fängt die feinere Schmutzpartikel auf, reinigt mechanisch und biologisch und reinigt automatisch.
- 3 **Der Calictus ÖKO** sorgt dafür dass keinen tropfen wasserverloren geht bei der Filterreinigung und macht einen Kanalabfuhr unnötig.
- 4 **Der Bypass** macht es möglich dass Sie sich längerer Zeit nicht um den Filter kümmern brauchen.

Wenn kein ÖKO vorhanden ist, werden die Röhren 10-18 und 24-25 einfach auf einem Abfuhr angeschlossen.

Reihe der Unterteile: (Abbildung hier rechts)

- 1 Teichpumpe 14 bis 16000 Liter
- 2 Rückschlagklappe 50 mm
- 3 T-Stück 50 mm 45 Grad
- 4 Kugelhahn 50 mm
- 5 Bogen 50 mm 45 Grad
- 6 2/3 Kupplung 2"
- 7 2/3 Kupplung 2"
- 8 Bogen 50 mm 90 Grad
- 9 Kugelhahn 50 mm 10 T-Stück 90 Grad
- 11 Kugelhahn 50 mm
- 12 Bogen 90 50 mm 90 Grad + 2/3 Kupplung 2" (nicht sehbar)
- 13 Bogen 50 mm 90 Grad
- 14 Bogen 50 mm 45 Grad
- 15 Rückschlagklappe Messing mit Schlauchverbindung (standard mitgeliefert)
- 16 T-Stück 50 mm 45 Grad
- 17 Rückschlagklappe 50 mm (mitgeliefert)
- 18 Calictus Venturi 50 mm + 3/3 Kupplung 50 mm (mitgeliefert, nicht sichtbar)
- 19 Kugelhahn 50 mm
- 21 Bogen 50 mm 90 Grad
- 22 2/3 Kupplung 2"
- 23 Vorfilter Halbautomat
- 24 Bogen 90 mm 90 Grad
- 25 Bogen 90 mm 90 Grad zum ÖKO



Der Bypass

Der gezeigte Bypass ist eine Option wenn Sie öfters auf Reise sind. Möchten Sie keinen Bypass installieren wollen, werden die Unterteile 3, 4, 5, 14 und 16 einfach nicht installiert.